


Interface®


Off Line


Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé					
Poolmateriaal	100% gerecycled Solution Dyed Polyamide					
Poolinzetgewicht	718g/m ² ± 5%					
Totaalgewicht	4576g/m ² ± 5%					
Poolhoogte	3.8 ± 0.5 mm					
Totale dikte	7.3 mm ± 0.5 mm					
Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2					
Aantal noppen per m2	169,920 ± 5%					
Ruguitvoering	Graphlex®					
Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract					
Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Cfl S1 (EN ISO 13501)					
Dimensionele stabiliteit	≤ 0.2% (ISO 2551 / EN 986)					
Contactgeluid absorptie (ΔLw)	26dB (EN ISO 10140-3)					
Waarde geluidsabsorptie	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Geluidsabsorptie						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.07	0.22	0.30	0.40	α _s
Style Number	75590	4m ² - 16 Aantal tegels per doos (25cm x 100cm ± 0.2%)				


EN 14041





DOP: 1037/122464
textile floor covering
EN 1307



ASHLAR



HERRINGBONE



33



Cfl-S1




05


26dB


0.20


≥ 7


≥ 2.4

nstaal with TacTiles®



Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.