



Desso Textiele vloerbedekking - Tegels

Protect

Specificatie volgens EN 1307

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--|
| Fabricagemethode | ISO 2424 | | Getuft 1/8 " |
| Aspect | ISO 2424 | | Gesneden pool |
| Verfmethode | | | Strengverf |
| Dimensies | EN 994 | cm x cm | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (16 tegels per doos) |
| Drager | ISO 2424 | | Polyester vlies |
| Rug | ISO 2424 | | Desso ProBase |
| Poolmateriaal | ISO 2424 | | 80% wol - 20% polyamide |
| Totale dikte | ISO 1765 | mm | 10.0 |
| Effectieve pooldikte | ISO 1766 | mm | 5.2 |
| Totale massa | ISO 8543 | g/m ² | 4800 |
| Poolinzetmassa | ISO 2424 | g/m ² | 1470 |
| Effectieve poolmassa | ISO 8543 | g/m ² | 790 |
| Pooldichtheid | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.152 |
| Noppental | ISO 1763 | /dm ² | 1110 |
| Elektrostatische oplading | ISO 6356 | kV | - |
| Verticale weerstand | ISO 10965 | Ohm | - |
| Horizontale weerstand | ISO 10965 | Ohm | - |
| Gebruiksclassificatie | EN 1307 | | - |
| Luxe klassering | EN 1307 | | - |
| Dimensionele stabiliteit | EN 986 | % | - |
| Contactgeluidsisolatie ΔL_w | ISO 10140 | dB | - |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α_s | - - - - - - |
| Geluidsreductie | ISO 354 | α_w | - |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302 | m ² .K/W | - |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | | Cfl - s1 (onverlijmd getest) |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | - |



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

NL-20160601